

## PVC kabel typ FYMYTW

**Uppbyggnad:** Ledare av fintrådig blank Cu-tråd. Ledarisation och yttermantel av special PVC. Två bärlinor i förzinkat stål är sammanfogade med yttermanteln.

**Färg:** Svart.

**Partmärkning:** Färg (vid mer än 6 ledare nummermärkt).

**Skyddsledare:** Grön/gul.

**Användning:** Kabeln kan med fördel användas vid stora frihäng på hissar och manöverdon inomhus.

### Teknisk data

**Böjradie:** 10 x kabeldiametern vid rörlig förläggning.

**Max dragkraft:** 1400 N.

**Temperaturområde:** -30° till +70°C vid rörlig förläggning.  
-40° till +70°C vid fast förläggning.

**Provspänning:** 3000 V.

**Driftspänning:** 300/500 V.

Best. nr	E-nummer	Benämning	Ledarantal x area i mm <sup>2</sup>	Diameter i mm.	Diameter med bärlinor, i mm.	Vikt kg/m
13 700*		FYMYTW-JZ	12 G 1,0	15,1	26,7	0,371
13 710*		FYMYTW-JZ	18 G 1,0	17,5	30,5	0,520
13 720*		FYMYTW-JZ	25 G 1,0	20,4	33,4	0,601
13 740		FYMYTW-JZ	8 G 1,5	14,1	25,5	0,426
13 750		FYMYTW-JZ	12 G 1,5	17,3	28,7	0,505
13 760		FYMYTW-JZ	20 G 1,5	20,4	31,8	0,715

Fler dimensioner finns på förfrågan.

\* = Ej Lagerförd vara.