



PVC kabel typ FYMYTW

Uppbyggnad: Ledare av fintrådig blank Cu-tråd. Ledarisation och yttermantel av special PVC. Två bärlinor i förzinkat stål är sammanfogade med yttermanteln.

Färg: Svart.

Partmärkning: Färg (vid mer än 6 ledare nummermärkt).

Skyddsledare: Grön/gul.

Användning: Kabeln kan med fördel användas vid stora frihäng på hissar och manöverdon inomhus.

Teknisk data

Böjradie: 10 x kabeldiametern vid rörlig förläggning.

Max dragkraft: 1400 N.

Temperaturområde: -30° till +70°C vid rörlig förläggning.
-40° till +70°C vid fast förläggning.

Provspänning: 3000 V.

Driftspänning: 300/500 V.

Best. nr	E-nummer	Benämning	Ledarantal x area i mm ²	Diameter i mm.	Diameter med bärlinor, i mm.	Vikt kg/m
13 700*	-	FYMYTW-JZ	12 G 1,0	15,1	26,7	0,371
13 710*	-	FYMYTW-JZ	18 G 1,0	17,5	30,5	0,520
13 720*	-	FYMYTW-JZ	25 G 1,0	20,4	33,4	0,601
13 740	-	FYMYTW-JZ	8 G 1,5	14,1	25,5	0,426
13 750	-	FYMYTW-JZ	12 G 1,5	17,3	28,7	0,505
13 760	-	FYMYTW-JZ	20 G 1,5	20,4	31,8	0,715

Fler dimensioner finns på förfrågan.

* = Ej Lagerförd vara.

